

PREMIUM LINE для ORBIS

Номер	Описание	Примечания
00 0383 148 0	Подающий диск, большой дисковый нож, левовращающий	Для ORBIS 900/750/600/450
00 0383 147 0	Скребок, большой дисковый нож, левовращающий	Для ORBIS 900/750/600/450
00 0498 380 0	Пластина износа большого скользящего башмака	Для ORBIS 900/750/600/450

00 0499 006 0	Пластина износа под дисковым ножом	Для ORBIS 900/750/600
---------------	------------------------------------	-----------------------

00 0383 288 0	Питающий барабан вверху справа	Для ORBIS 900/750/600
00 0383 286 0	Питающий барабан внизу справа	Для ORBIS 900/750/600
00 0383 287 0	Питающий барабан вверху слева	Для ORBIS 900/750/600
00 0383 285 0	Питающий барабан внизу слева	Для ORBIS 900/750/600
00 0498 382 0	Пластина износа малого скользящего поводка	Для ORBIS 900/750/600
00 0383 145 0	Скребок малого дискового ножа	Для ORBIS 900/750/600

00 1319 479 0	Направляющая планка из стали посередине внизу слева	Для ORBIS 900/750
00 1319 480 0	Направляющая планка из стали посередине вверху слева	Для ORBIS 900/750
00 1319 835 0	Направляющая планка из стали, малая шайба	Для ORBIS 900/750
00 1319 481 0	Направляющая планка из стали посередине вверху справа	Для ORBIS 900/750

00 1319 487 0	Направляющая планка из стали посередине вверху слева	Для ORBIS 600/450
00 1319 485 0	Направляющая планка из стали посередине внизу слева	Для ORBIS 600/450
00 1319 825 0	Защита под ORBIS для привода посередине	Для ORBIS 600/450
00 1319 486 0	Направляющая планка из стали посередине вверху справа	Для ORBIS 600/450

00 1319 669 0	Направляющая планка из стали снаружи	Для ORBIS 750
---------------	--------------------------------------	---------------

PREMIUM LINE для DIRECT DISC

Номер	Описание
00 0137 448 0	Косилочный диск для быстрой замены ножей

Адаптация приставки для JAGUAR

	PICK UP 380/300	DIRECT DISC 600 P/500 P 600/500	ORBIS 900	ORBIS 750	ORBIS 600 SD/600	ORBIS 450	RU 450
900-я серия	o/o	o/o	o	o	o/o	o	o
800-я серия	o/o	-/o	-	o	o/o	o	o

Подборщики PICK UP

PICK UP		380	300
Рабочее положение	(мм)	4660	3680
Рабочая ширина между граблинами	(мм)	3600	2620
Транспортная ширина	(мм)	3976	3000
Длина	(мм)	1440	1440
Высота	(мм)	1450	1450
Масса	(кг)	1580	1390

Травяные жатки

DIRECT DISC		600 P	600	500 P	500
Ширина захвата	(мм)	5959	5959	5132	5132
Транспортная ширина	(мм)	6015	6015	5189	5189
Длина вместе с транспортным прицепом	(мм)	10900	10900	10000	10000
Длина	(мм)	2590	2205	2590	2205
Высота	(мм)	1750	1750	1750	1750
Масса	(кг)	3330	3030	3080	2830

Кукурузные приставки

ORBIS		900	750	600 SD	600	450	RU 450
Ширина захвата	(мм)	9170	7600	6110	6150	4750	4500
Транспортная ширина	(мм)	3290	3000	2950	3000	3000	3000
Длина	(мм)	2450	2450	2700	2350	2400	2900
Высота	(мм)	1425	1425	2330	1350	1500	2100
Масса	(кг)	4000	3300	2830	2700	2255	2300

ORBIS 900/750 с транспортной системой: межосевое расстояние до JAGUAR

JAGUAR		Расстояние от середины оси транспортной системы ORBIS до середины ведущего моста JAGUAR
900	(мм)	1300
800	(мм)	1480

Адаптер для JAGUAR с початкоотделителем

		Совместим с JAGUAR				
Размеры адаптера		Приставки	Ряды	Тип 496	Тип 497	Тип 498
Масса	530 кг	CONSPEED	6	o	o	o
Ширина	2320 мм	CONSPEED	8	-	-	o
Высота	1110 мм	CORIO	6	o	o	o
Длина	725 мм	CORIO	8	-	-	o

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения. Приведенные в этом проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Что касается оснащения – см. прайс-лист вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование представлено частично без защитных устройств для демонстрации принципа его работы. Во избежание повреждений не снимайте защитные устройства самостоятельно. Строго соблюдайте указания руководства по эксплуатации. Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности Of Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности Of осуществляется в соответствии со стандартом Tier.