

Страница Модели	Габариты					Косилка								Площадь Частота вращения площади (об/мин)	Вес Вес (кг, ок.)	Шины			Гидравлическая система Секции гидродивергента	Опции							
	Ширина захвата (м)	Категория навески	Скорость вращения ВОМ (об/мин)	Транспортная ширина (м)	Транспортная длина (м)	ACTIVE FLOAT	Косилочные диски (количество)	Ножей на диск (количество)	Быстрозамена ножей	Высота среза (мм, ок.)	Диапазон регулирования (мм, ок.)	с дополнительными опорами (мм, ок.)	380/55 R 17			340/55 R 16	11.5/80 R 15.3	Кожух устройства распределения		Гидравлическое склывание защитных фрез	Опоры высокого среза	Извлекаемые опоры	Соединительный кабель ISOBUS	COMMUNICATOR II	Удлинитель вилкоукладчика		
Комбинированные косилки																											
20 9300 C DUO	9,10/8,90	III	1000	2,95	–	●	2x8	2	●	40	30-70	+30	950	2700	–	–	–	Load Sensing	○	○	○	○	○	○	–		
20 9300 RC DUO	9,10/8,90	III	1000	2,95	–	●	2x8	2	●	40	30-70	+30	940	2990	–	–	–	Load Sensing	–	○	○	○	○	○	–		
20 8600 C DUO	8,30/8,10	III	1000	2,95	–	●	2x7	2	●	40	30-70	+30	950	2500	–	–	–	Load Sensing	○	–	○	○	○	○	–		
24 9100 C CONTOUR	9,10/8,90	III	1000	2,95	–	●	2x8	2	●	40	30-70	+30	910	2280	–	–	–	2 x пр.	○	○ (1 x дв.)	○	○	○	–	–		
24 8400 C CONTOUR	8,30/8,10	III	1000	2,95	–	●	2x7	2	●	40	30-70	+30	910	2060	–	–	–	2 x пр.	○	–	○	○	○	–	–		
24 9100 RC CONTOUR	9,10/8,90	III	1000	2,95	–	●	2x8	2	●	40	30-70	+30	940	2570	–	–	–	2 x пр.	–	○ (1 x дв.)	○	○	○	–	–		
24 8400 RC CONTOUR	8,30/8,10	III	1000	2,95	–	●	2x7	2	●	40	30-70	+30	940	2100	–	–	–	2 x пр.	–	–	○	○	○	–	–		
27 9100 CONTOUR	8,90	III	1000	2,95	–	●	2x8	2	●	40	30-70	+30	–	1960	–	–	–	2 x пр.	–	○ (1 x дв.)	○	○	○	–	–		
27 8400 CONTOUR	8,10	III	1000	2,95	–	●	2x7	2	●	40	30-70	+30	–	1800	–	–	–	2 x пр.	–	–	○	○	○	–	–		
30 9100 C AUTOSWATHER	9,10/8,90	III	1000	2,95	–	●	2x8	2	●	40	30-70	+30	1100/990	3490	–	–	–	Load Sensing	–	○	○	○	○	●	–		
Передненавесные косилки																											
36 3500 F PROFIL	3,40	II**	1000	3,40	–	○	8	2	●	40	30-70	+30	–	870	–	–	–	(+ 1 x пр.*)	–	○ (1 x дв.)	○	○	–	–	–		
36 3500 FC PROFIL	3,40	II**	1000	3,40	–	○	8	2	●	40	30-70	+30	900/770	1195	–	–	–	(+ 1 x пр.*)	●	○ (1 x дв.)	○	○	–	–	●		
36 3500 FRC PROFIL	3,40	II**	1000	3,40	–	○	8	2	●	40	30-70	+30	940	1220	–	–	–	(+ 1 x пр.*)	–	○ (1 x дв.)	○	○	–	–	–		
36 3200 F PROFIL	3,00	II**	1000	3,00	–	○	7	2	●	40	30-70	+30	–	700	–	–	–	(+ 1 x пр.*)	–	○ (1 x дв.)	○	○	–	–	–		
36 3200 FC PROFIL	3,00	II**	1000	3,00	–	○	7	2	●	40	30-70	+30	900/770	1010	–	–	–	(+ 1 x пр.*)	●	○ (1 x дв.)	○	○	–	–	–		
36 3200 FRC PROFIL	3,00	II**	1000	3,00	–	○	7	2	●	40	30-70	+30	940	1040	–	–	–	(+ 1 x пр.*)	–	○ (1 x дв.)	○	○	–	–	–		
36 3050 FC	3,00	II**	1000	3,00	–	–	7	2	●	40	30-70	+30	950/720	880	–	–	–	–	○	–	○	○	–	–	–		
Задненавесные косилки CONTOUR																											
42 3900 CONTOUR	3,80	III	1000	–	–	●	9	2	●	40	30-70	+30	–	1000	–	–	–	1 x дв. (+ 1 x пр.*)	–	○ (1 x дв.)	○	○	–	–	–		
42 3500/3500 C/3500 RC CONTOUR	3,40	II/III/III	1000	–	–	●	8	2	●	40	30-70	+30	–/910/940	910/1240/1280	–	–	–	1 x дв. (+ 1 x пр.*)	–/○/–	–	○	○	–	–	–		
42 3100/3100 C/3100 RC CONTOUR	3,00	II/III/III	1000	–	–	●	7	2	●	40	30-70	+30	–/910/940	830/1130/1150	–	–	–	1 x дв. (+ 1 x пр.*)	–/○/–	–	○	○	–	–	–		
42 2700/2700 C/2700 RC CONTOUR	2,60	II	1000	–	–	●	6	2	●	40	30-70	+30	–/910/940	770/1040/1060	–	–	–	1 x дв. (+ 1 x пр.*)	–/○/–	–	○	○	–	–	–		
Задненавесные косилки																											
46 3450	3,40	II	1000/540	–	–	–	8	2	●	40	30-70	+30	–	800	–	–	–	1 x пр.	–	–	○	○	–	–	–		
46 3050/3050 C	3,00	II	1000/540	–	–	–	7	2	●	40	30-70	+30	–/936	710/1160	–	–	–	1 x пр.	–/○	–	○	○	–	–	–		
46 2650/2650 C	2,60	II	1000/540	–	–	–	6	2	●	40	30-70	+30	–/936	640/940	–	–	–	1 x пр.	–/○	–	○	○	–	–	–		
46 2650 RC	2,60	II	540	–	–	–	6	2	●	40	30-70	+30	936	1050	–	–	–	1 x пр.	–	–	○	○	–	–	–		
Прицепные косилки с центральным дышлом																											
54 3900 TC	3,80	III	1000	3,80	8,48	●	9	2	●	40	30-70	+30	700	2405	●	–	–	1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*)	○	–	○	○	–	–	–		
54 3500 TC	3,40	II	1000	3,40	8,34	●	8	2	●	40	30-70	+30	1080/900	2290	●	–	–	1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*)	○	–	○	○	–	–	○		
54 3500 TRC	3,40	II	1000	3,40	8,34	●	8	2	●	40	30-70	+30	1050	2390	–	●	–	1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*)	–	–	○	○	–	–	○		
54 3100 TC/TC AUTOSWATHER	3,00	II	1000	3,00	7,34/8,34	●	7	2	●	40	30-70	+30	1080 или 900/1200	2220/2420	–	●	–	1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*/ 2 x пр. + 1 x дв.	○	–	○	○	–	–	○/–		
54 3100 TRC	3,00	II	1000	3,00	7,34	●	7	2	●	40	30-70	+30	1050	2320	–	●	–	1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*)	–	–	○	○	–	–	○		
Прицепные косилки с боковым дышлом																											
60 3050 TC	3,00	II	1000/540	3,00	6,20	–	7	2	●	40	30-70	+30	900/770	1750	–	○	●	1 x пр. + 1 x дв.	○	–	○	○	–	–	–		
60 3050 TRC	3,00	II	1000/540	3,00	6,20	–	7	2	●	40	30-70	+30	1033	1900	–	–	●	1 x пр. + 1 x дв.	–	–	○	○	–	–	–		
60 3050 AUTOSWATHER	3,00	II	1000/540	3,00	6,20	–	7	2	●	40	30-70	+30	1033	2050	–	●	–	2 x пр. + 1 x дв.	○	–	○	○	–	–	–		
60 3050 TC FLAPGROUPER	3,00	II	1000/540	3,00	6,20	–	7	2	●	40	30-70	+30	1033	1850	–	–	●	1 x пр. + 1 x дв.	–	–	○	○	–	–	○		

● Серийная комплектация ○ Опция – Недоступно * Для ACTIVE FLOAT ** Для трехточечной навески типа Weiste

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право внесение изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прис-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципов его работы. Снимать защитные устройства категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.



CLAAS KGaA mbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 (0)52 47 12-0
claas.com

520015000713 CR DC 0913 / 00 0256 297 2