

**Приставки**

Жатки (ширина захвата)	м	С 420 (4,27) С 450 (4,57)
Початкоотделитель CONSPEED LINEAR		4-70 С, 4-75 С
Расстояние между шнеком и реж. аппаратом	мм	580
Частота резания	цикл/мин	1060
Многопальцевый шнек жатки		○
Гидравлический реверс		○
Привод мотопила, механический		●
Регулировка частоты вращения мотопила, мех. 12–47 об/мин		●
Регулир. мотопила по горизонтали, электрогидравл.		○
Регулировка давления прижатия, пружинная система		●

**Молотильная система**

Барабан в фланцевом исполнении		●
MULTICROP		○
Ширина барабана	мм	1060
Диаметр барабана	мм	450
Частота вращения барабана 650–1500	об/мин	●
Частота вращения барабана 500–1400	об/мин	○
Понижение числа оборотов барабана	об/мин	300, 430, 550
Угол охвата деки	град.	117
Регулировка подбарабана из кабины		механическая
Камнеуловитель		●
Рисовая молотилка		○

**Система сепарации**

Число клавиш соломотряса	Кол-во	4
Число каскадов соломотряса	Кол-во	4
Длина соломотряса	м	3,9
Площадь соломотряса	м <sup>2</sup>	4,13
Площадь сепарации	м <sup>2</sup>	4,8
1 интенсивный соломотряс		●

**Очистка**

Съемное подготовительное днище		●
Вентилятор		Радиальный вентилятор
Регулировка вентилятора, механическая		●
Противоходный решетный стан		●
Очистка 3D		○
Общая площадь решет	м <sup>2</sup>	3,00
Возврат на домолот в барабан		●
Домолот с возможностью визуального контроля из кабины во время движения		●

**Зерновой бункер**

Объем	л	3200
Труба зернового бункера, поворот с помощью гидравлики		●
Производительность выгрузки	л	35

**Измельчитель**

Измельчитель соломы		○
---------------------	--	---

**Двигатель**

Производитель		Perkins
Тип		1106D-70 TA
Количество цилиндров/объем		R6/7,0
Система управления двигателем		механическая
Макс. мощность (ECE R 120)		112 (152)
Емкость топливного бака 200	л	●
Стандарт токсичности OF Stage IIIA (Tier 3)		●
Привод ходовой части		механический

**Шины**

Передние		18.4-30 12PR R1 TT KB
		23.1-26 12PR R1 KB F20
		23.1-26 R2 Dia
		620/75 R 26 16EA8 F20
		750/65 R 26 166A8 TL Mi
Задние		Стальная гусеница полугусеничного комбайна
		12.5/80-18 IMP (320/80-18)
		14.5/75-20 IMP(360/80-20)
		9.5-24 R1

**Габариты и вес**

Высота с кабиной	мм	3700
Длина без жатки	мм	7200
Вес, без жатки, с измельчителем соломы	кг	ок. 7830
(вес зависит от оснащения, с полным топливным баком)		

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. Этот проспект издан для распространения во всех странах мира. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации. Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности OF Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности OF осуществляется в соответствии со стандартом Tier.