

Технические характеристики

Sirius	8/900	8/1300	8/1600	8/1900	10/900	10/1300	10/1600	10/1900
Номинальный объем бака (л)	900	1300	1600	1900	900	1300	1600	1900
Фактический объем бака (л)	950	1370	1680	2000	950	1370	1680	2000

Масса со штангой (кг)	8/900	8/1300	8/1600	8/1900	10/900	10/1300	10/1600	10/1900
HE 12	900	915	980	995	900	915	980	995
HE 15	915	930	995	1010	915	930	995	1010
SEH 15	—	—	—	—	1240	1255	1320	1335
SEH 18	—	—	—	—	1255	1270	1335	1350
SEH 20	—	—	—	—	1350	1365	1430	1445
SEH 21	—	—	—	—	1355	1370	1435	1450
SEH 24	—	—	—	—	1370	1385	1450	1465

Транспортные размеры (м) со штангой	Длина	Ширина	Высота								
			8/900	8/1300	8/1600	8/1900	10/900	10/1300	10/1600	10/1900	
HE 12	1,79	2,95	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
HE 15	1,79	2,95	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
SEH 15/11	2,00	2,50	—	—	—	—	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
SEH 18/12	2,00	2,50	—	—	—	—	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
SEH 20/15	2,20	2,50	—	—	—	—	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
SEH 21/15	2,20	2,50	—	—	—	—	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
SEH 21/17	2,20	2,50	—	—	—	—	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
SEH 24/18	2,20	2,50	—	—	—	—	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Базовая комплектация Sirius 8: ЛЕМКЕН Easyspray в качестве электронного блока управления для 5-9 секций; Основной привод штанги: гидравлическая регулировка высоты и симметричное складывание через отдельную секцию; цифровой манометр; интегрированная перегородка против образования волн; мембранно-поршневой насос мощностью 150 л/ мин; бак для чистой воды на 160 литров; емкость воды для мытья рук 20 литров; самоочищающийся фильтр давления; наружное подключение для заполнения соединением GEKA для основного бака и бака для чистой воды; соединение для всасывания 2" Kamlok; Наполнение через инжектор; управление одним рычагом в области всасывания и нагнетания; косвенный датчик наполнения; смешивающее устройство с промывкой канистр и профлоу-форсункой в стоке; устройство для внутренней очистки бака; регулировка мешалки; Карданный вал; Блок управления секциями с устройством выравнивания давления; циркуляция до распределительных клапанов секций в середине

Базовая комплектация Sirius 10: ЛЕМКЕН EcoSpray в качестве электронного блока управления с автоматической регулировкой для 5-9 секций с клавишами; Основной привод штанги опрыскивателя HE: гидравлическая регулировка высоты и симметричное складывание через отдельную секцию Основной привод штанги опрыскивателя; SEH: гидравлический маятниковый замок, гидравлическая регулировка по высоте отдельным гидравлическим рычагом, предварительный выбор функции на блоке

управления, привод через гидравлику трактора, симметричное складывание; цифровой манометр; интегрированная перегородка против образования волн; система быстрой навески QuickConnect (900/1300: Кат.2, 1600/1900: Кат.3N=L2 Z3); мембранно-поршневой насос мощностью 200 л/ мин; бак для чистой воды на 160 литров; емкость воды для мытья рук 20 литров; самоочищающийся фильтр давления; наружное подключение для заполнения соединением GEKA для основного бака и бака для чистой воды; соединение для всасывания 2" Kamlok; Наполнение через инжектор; управление одним рычагом в области всасывания и нагнетания; косвенный датчик наполнения; смешивающее устройство с промывкой канистр и профлоу-форсункой в стоке; устройство для внутренней очистки бака; регулировка мешалки; Карданный вал

Базовая комплектация штанги HE: асимм. складывание, держатели отдельных форсунок, циркуляция до клапанов отдельных секций в центральной части, болтовая блокировка маятникового движения.

Базовая комплектация штанги SEH: гидр. блокировка маятникового движения, симм. складывание (только SEH), электрические клапаны отдельных форсунок объединены в секции (Eltec), циркуляционный трубопровод, держатель тройного корпуса форсунки.

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться.

Значения веса всегда касаются базового оснащения. Право на внесение изменений сохраняется.